

ENEOS Premium Ultra 0W50

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro zážehové motory

(Pro závodní použití / API SM 0W50)

ENEOS Premium Ultra 0W50 je plně syntetický olej pro zážehové motory. Použitá technologie společnosti Oil Nippon vychází z požadavků automobilových závodů a soutěží. Tento olej má široký viskozitní rozsah 0W50, což poskytuje viskozitní stabilitu od nejnižších teplot po nejvyšší tepelné zatížení. ENEOS Premium Ultra 0W50 je zvláště určen pro sportovní a závodní automobily s motory o vysokých měrných výkonech.

● CHARAKTERISTIKA

1. Plně syntetický olej pro zážehové motory.

Nejvýkonnější motory pracující při vysokém tepelném zatížení a mechanickém zatížení vyžadují mimořádnou tepelnou odolnost a oxidační stabilitu, což může poskytnout jen plně syntetický olej s viskozitním rozsahem 0W50. Tento rozsah umožňuje dokonalé studené starty v zimním období a také stabilní olejový film při vysokých teplotách a maximálních výkonech.

2. Mimořádná teplotně-oxidační stabilita a odolnost proti karbonizaci.

Tento olej s vyjimečným složením má mimořádnou vysokoteplotní a oxidační stabilitu a odolnost proti uhelnatění, což je nezbytné pro ochranu rotorů turbodmychadel, které pracují za vysokých teplot a otáček.

3. Vynikající ochrana proti opotřebením a vyjimečné čisticí vlastnosti.

Úkolem oleje je udržet celistvý olejový film při vysokých teplotách a zatíženích. Jeho vynikající vlastnosti proti opotřebením jsou účinné na plochách rozvodových systémů OHC u kterých jsou mazací podmínky velmi důležité. Tento olej má rovněž vynikající teplotní a oxidační stabilitu a také udržuje motor v čistotě, potlačuje vznik kalů a usazenin, které mohou být příčinou zadírávání a ucpávání olejového čerpadla.

4. Splňuje poslední API standardy.

Výkonnost oleje ENEOS Premium Ultra 0W50 je podložena certifikátem pro SM specifikaci vystavené „American Petroleum Institute“.

● POUŽITÍ

Motorový olej pro zážehové motory.

● URČENO PRO VOZIDLA

Sportovní vozy vysokých výkonů, výkonné osobní automobily, závodní vozy atd.

● BALENÍ

1L, 4L

● VLASTNOSTI

Kvalita	RG/API SM
SAE viskozitní rozsah	0W-50
Vzhled	Oranžová
Hustota (15°C), g/cm ³	0.847
Bod vzplanutí (COC), °C	232
Kinematická viskozita (40°C), mm ² /s	104
(100°C), mm ² /s	18.0
Viskozitní index	192
Bod tuhnutí, °C	-45.0
TAN, mgKOH/g	2.3
TBN (HCl), mgKOH/g	6.4
Barva (ASTM)	L3.0

Upozornění: Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění.
(Prosinec 2004)